

NOVIDADES 2017
HIKARI
FERRAMENTAS



Robusta e Firme
Para um melhor
Aproveitamento

NOVA LINHA PISTOLAS DE COLA QUENTE

PROFISSIONAIS



Gatilho
Longo



Suporte
porta pingo



Bico com Proteção
de Silicone



Botão
Liga/Desliga*

*Exceto HPC-100

HPC-100

Potência Máxima: 100W
Potência Nominal: 18W
Bivolt: 127V - 220V

HPC-150

Potência Máxima: 150W
Potência Nominal: 28W
Bivolt: 127V - 220V

HPC-280

Potência Máxima: 280W
Potência Nominal: 32W
Bivolt: 127V - 220V



TERMOVISOR INFRAVERMELHO HTI-500

- Praticidade com melhor custo-benefício
- Resolução e frequência de imagem
- 32x31 pixels / 9Hz
- Transferência de dados
- Via USB
- Paleta de cores
- Ferro, Arco-íris, Arco-íris de alto contraste, Cinza, Cinza invertido, Metal quente
- Modos de imagem
- Visão térmica (IR)/ convencional (visível)
mescl. 25%/ mescl. 50%/ mescl. 75%



MULTÍMETRO DIGITAL AUTOMOTIVO HMA-120

- Medição de RPM
- Medição de DWELL (Ângulo de Permanência)
- Corrente e Tensão AC/DC
- Duty Cycle (Ciclo de Trabalho)



MULTÍMETROS DIGITAIS

HM-1000



- Corrente até 10A/DC.
- Teste hFE Transistor.
- Teste de Continuidade e Diodo.
- Multímetro ideal para iniciantes.

HM-1100



- Compacto.
- Indicação de Sobre Faixa.
- Teste de Continuidade e Diodo.
- Tensão AC/DC, corrente DC e resistência.

HM-2030



- Teste de Linha Viva.
- Tensão e Corrente AC/DC.
- Escala de frequência: Autom.
- Capacitância / Temperatura / Frequência.

HM-2080



- Indutância.
- Teste de Transistor hFE.
- Corrente AC/DC até 20A.
- Teste Continuidade e Diodo.
- Capacitância / Temperatura.

HM-2090



- Data Hold.
- Frequência até 30 MHz.
- Tensão e Corrente AC/DC.
- Mudança de Faixa: Automática e Manual.

HM-1061



- Temperatura / Frequência.
- Corrente e Tensão AC/DC.
- Multímetro/Luxímetro/Decibelímetro/Medidor de Umidade/Medidor de Temperatura/ NCV-Teste de Linha Viva Sem Contato.

CAPACÍMETRO HCP-100



- Back Light.
- Ajuste de Zero.
- Auto Desligamento.
- Faixa de Medida até 20000µF.
- Frequência de Teste: 800Hz/80Hz/8Hz.

Conheça também outros produtos da linha **HIKARI** em nosso site: www.hikariferramentas.com.br

ALICATES AMPERÍMETROS

HA-266



- Data Hold.
- Excelente Custo-benefício.
- Corrente máxima 1000A/AC.
- Teste de Continuidade.

HA-300



- Medida de Resistência.
- Excelente Custo-benefício.
- Corrente máxima 1000A/AC.
- Teste de Continuidade / Diodo.

HA-3310



- Data Hold.
- Função NCV.
- Tensão AC/DC 600V.
- Corrente AC até 400A.

HA-3600



- Auto Desligamento.
- Tensão AC/DC 600V.
- Corrente AC até 1000A.
- Teste de Continuidade / Diodo.

HA-3900



- Tensão DC até 1000V.
- Temperatura até 1000°C.
- Corrente AC/DC até 1500A.
- Iluminação / Barra Gráfica.

HA-4020



- Função NCV.
- Fator de Potência.
- Potência: kW / kVA / kVar.
- Iluminação / Barra Gráfica.

TERRÔMETRO
HTR-770

- Auto Desligamento.
- Tensão de Terra 200V AC.
- Funções Voltímetro AC/DC.
- Resistência de aterramento até 2000Ω.

FASÍMETRO

HFA-690



- Detecta o campo rotativo de sistemas trifásicos.
- Verifica a direção de fase AC em sistemas trifásicos.

TEST. DE TENSÃO

HK-TEST



- Indicação Luminosa.
- Detecta Tensão AC/DC.
- Indicação de Tensão em 3 níveis.

DETEC. DE TENSÃO

HK-VOLT



- Lanterna LED.
- Indica Presença de Fase.
- Indicação Sonora e Luminosa.
- Detecta Tensão AC 24 ~ 1000V.

TERM. DIGITAL

HTV-200



- Auto Desligamento.
- Display LCD: 3 1/2 Dígitos.
- Comprim. da Haste: 125mm.
- Faixa de Medição: -50°C ~ 150°C.

TERM. INFRAVERMELHO

HT-455



- Infravermelho.
- Campo de Visão 12:1.
- Emissividade Ajustável.
- Faixa de Medição -20 ~ 550°C.

TERMÔMETRO

HT-220



- Função Máximo e Mínimo.
- Faixa Interna: -9°C ~ 50°C.
- Faixa Externa: -50°C ~ 70°C.
- Exibição de relógio, temperatura interna e externa.

TERMO HIGRÔMETRO

HTH-240



- Faixa Interna: -10°C ~ 50°C.
- Faixa Externa: -50°C ~ 90°C.
- Faixa de umidade: 10% RH ~ 99% RH.
- Exibição de relógio, temperatura interna, externa e umidade.

FONTES DE ALIMENTAÇÃO

HF-3203S/HF-3205S



- Display Duplo 4 Dig. (Tensão/Corrente).
- Ajuste mais preciso.
- Potenciômetro Multivolts.
- Alta Estabilidade e Baixo Ripple.
- Sistema de Proteção (Contra Sobrecarga - Inversão de Polaridade)

LUXÍMETRO

HLX-881



- Design anatômico.
- Iluminação do visor.
- Valor Corrigido pela Regra do Cosseno.
- Faixa de Medida: 2000 / 20000 / 50000lux.

DECIBELÍMETRO

HDB-882



- Design anatômico.
- Ponderação A & C.
- Iluminação do visor.
- Medidas Lo / Med / Hi / Auto.

MULTIMEDIDOR

HTM-401



- Data Hold.
- Auto Desligamento.
- Funções: Termômetro, Higrometro, Decibelímetro e Luxímetro.

TESTADORES DE CABOS

HTC-21



- Teste Rápido e Automático.
- Testa Conectores RJ11 e RJ45.
- LED para Fácil Visualização.

HTC-41



- Teste Rápido e Automático.
- LED para Fácil Visualização.
- Testa Conectores RJ11, RJ45, BNC e USB.

PROTOBOARDS

HK-P50



- Furos: 2200.
- Bitola do fio: 0,3 a 0,8mm.
- Borne: 4-Va/Vb/Vc/Zero.
- Sem base.

HK-P400



- Furos: 2200.
- Bitola do fio: 0,3 a 0,8mm.
- Borne: 4-Va/Vb/Vc/Zero.
- Sem base.

FERROS POWER

30/40/60

- Fácil Reposição.
- Fácil troca de pontas e resistência.
- Tubo Ventilado.
- Dissipa o calor.
- Maior durabilidade da resistência.
- PBT* Antichama.
- Esquenta menos a empunhadura.
- Dupla Isolação.
- Proteção contra choque.

*PTB (Politereftalato de butileno) mesmo material utilizado para torçõs, disjuntores e conectores elétricos.

Descrição	30	40	60
Potência (220V)	25W	34W	50W
Potência (220V)	25W	34W	50W
Temp. Máxima	410°C	450°C	510°C
Comprimento	210mm	220mm	225mm
Peso	140g	150g	160g



A MESMA CONFIANÇA E QUALIDADE DO
HIKARI PLUS
MAIS VENDIDO DO BRASIL
TANO GARANTIA
Exceto pontas e resistências

150/200/300



- Potência: 150 (127V/220V), 140W/125W, 200 (127V/220V), 180W/165W, 300 (127V/220V), 265W/245W
- Aquecimento rápido.
- Acompanha suporte.
- Maior durabilidade da ponta.
- Resistência de cerâmica com filamento de níquel-cromo.

FERRO AX

180/250



- Potência: 180 (127V/220V), 160W/180W, 250 (127V/220V), 235W/250W
- Tipo Machadinha.
- Aquecimento rápido.
- Empunhadura isolada e ergonômica.
- Ponta com núcleo de cobre, cobertura de ferro e revestimento de estanho.

FERRO FIRE

100/150



- Potência: 100 (127V/220V), 45W/40W, 150 (127V/220V), 65W/55W
- Acionamento por gatilho.
- Ideal para cortar, selar e soldar.
- Ponta de cobre de alta eficiência.

ESTAÇÃO DE SOLDA

HK-936A



- Acompanha suporte para ferro de soldar.
- Antiestática.
- Ótima estabilidade de temperatura.
- Ideal para serviços leves.
- Resistência de cerâmica com rápida recuperação térmica.

EST. RETRABALHO

HK-939 PRO



- Acompanha 4 tipos de bocais.
- Antiestática.
- Equipamento mais silencioso.
- Resfriamento automático.
- Repouso programável para 30 ou 60 minutos.

PISTOLA DE COLA

HK-HM



- Potência: 40/60/80/100W.
- Resistência de PTC.
- Tensão: 110V ~ 240V.
- Suporte de apoio retrátil.

SOPRADOR TÉRMICO

HK-509



- Potência: 800W/1500W.
- Temperatura: 50 ~ 500°C.
- Vazão: 450L/min.
- Ajuste de temperatura.

ALICATES

UNIVERSAL



- Tamanho: 7" / 8"
- Corte Diagonal 4,5"

ALICATE DECAPADOR

HK-310



- 2 em 1.
- Decapa e Corta.
- Regulagem da pressão da lâmina.
- Utilização em fios de 0,2 ~ 6mm.
- Regulagem Ajustável: 2 ~ 20 mm.

ALICATE DE CRIMPAR

HK-302



- 3 em 1.
- Com Catraca.
- Corta, Desencapa e Crimpa cabos RJ11, RJ12 e RJ45.

GERADOR A DIESEL

HG-5700



- Monofásico.
- Potência Máx: 6kVA.
- Capacidade de Tanque: 16L.
- Autonomia: 11 horas.
- Partida: Elétrica.

GERADOR A GASOLINA

HG-6000



- Monofásico.
- Potência Máx: 6,5kVA.
- Capacidade de Tanque: 25L.
- Autonomia: 8 horas.
- Partida: Elétrica.

Conheça também outros produtos da linha **HIKARI** em nosso site: www.hikariferramentas.com.br