

HIKARI®

Sugador de Solda

HK-190 ESD



Características

Material do Corpo: Alumínio

Bico de Teflon®

Tamanho: 190mm x 20mm

Sucção: 28cmHg


Modo de Usar

1. Empurre o embolo até travar.
2. Derreta a solda no local desejado.
3. Encoste o bico do sugador na solda derretida e aperte o botão.
4. Limpe o cilindro regularmente removendo os detritos de dentro do sugador.

Substituição do Bico

1. Desenrosque e retire o conjunto frontal usado do sugador.
2. Enrosque um conjunto frontal novo no sugador.

TAMPA
C/ ROSCA



Manutenção

Desenroque o bico e remova o excesso de solda regularmente.

Bico de Reposição Disponível

Descrição	Cód. UCB
Bico ESD	21J692

ATENÇÃO:

- Cuidado! Equipamento com risco de queimaduras e ferimentos.
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Este equipamento não oferece risco químico e/ou danos à saúde do usuário.

GARANTIA: Este produto tem garantia de 3 (três) meses, em condições normais de uso, contra defeitos de material e fabricação, mediante apresentação da nota fiscal de compra. (para mais informações, acesse www.hikariferramentas.com.br)

VALIDADE: Prazo de validade indeterminado.

Importado por: Unicoba Imp. e Exp. Ltda.

CNPJ 43.823.525/0002-10

Tel: (11) 5070-1700 / suporte@unicoba.net

www.hikariferramentas.com.br