

HIKARI®

Sugador de Solda

HK-192 ESD

Conteúdo

- Um Sugador de Solda ESD

Características Gerais


- Material do Corpo: Alumínio
- Material Interno: Ferro
- Bico de Teflon®
- Tamanho: 195mm x 20mm
- Sucção: 23cmHg

Modo de Usar

1. Empurre o embolo até travar.
2. Derreta a solda no local desejado.
3. Encoste o bico do sugador na solda derretida e aperte o botão.
4. Limpe o cilindro regularmente removendo os detritos de dentro do sugador.

Substituição do Bico

1. Desenrosque o conjunto frontal do sugador.
2. Remova a porca que fixa o bico na tampa.
3. Retire o bico usado e insira firmemente um bico novo.
4. Recoloque a porca que fixa o bico.
5. Enrosque novamente o conjunto frontal.



Bico de Reposição Disponível

Descrição	Cód. UCB
Bico ESD (Conj. 2 peças)	21K119
Bico normal (Conj. 2 peças)	21K101

ATENÇÃO:

- Cuidado! Equipamento com risco de ferimentos.
- Mantenha fora do alcance de crianças.
- Este equipamento não oferece risco químico e/ou danos à saúde do usuário.

GARANTIA: Este produto tem garantia de 3 (três) meses, em condições normais de uso, contra defeitos de material e fabricação, mediante apresentação da nota fiscal de compra. (para mais informações, acesse www.hikariferramentas.com.br)

VALIDADE: Prazo de validade indeterminado.

Importado por: Unicoba Imp. e Exp. Ltda.

CNPJ 43.823.525/0002-10

Tel: (11) 5070-1700 / suporte@unicoba.net

www.hikariferramentas.com.br